

Anti-calcaire électronique domestique D-CALC Plus CNA

673,33 € TTC

Reference: DC5425024770038




Anti-calcaire électronique domestique D-CALC Plus CNA se plaçant après le compteur d'eau.

Retrouver la fiche technique et la notice de montage de tous les appareils D-CALC sur : <https://www.dcalc.be/Distributeur/index.html>

Garantie: 2 ans

D-CALC®



Description:

Le circuit électronique est coulé dans une résine spéciale qui le protège de la poussière et de l'humidité.

Le calculateur « CNA » incorporé mesure continuellement l'absorption des impulsions par l'eau, par la tuyauterie et par le tartre existant.

En effet, il est clair que les impulsions qui doivent traverser la paroi de la conduite, épaissie par le tartre existant, doivent

idéalement s'adapter aux modifications d'épaisseur dues au traitement D-CALC et suivre les éventuelles variations de la dureté de l'eau. C'est ce que permet la nouvelle génération D-CALC.

Les paramètres des impulsions sont automatiquement adaptés, en temps réel, aux besoins de l'installation.

L'action de D-CALC est purement physique et n'a rien à voir avec celle des doseurs polyphosphates ou des adoucisseurs qui interviennent au niveau de la composition chimique de l'eau.

Placé après le compteur d'eau, le D-CALC Plus n'aura qu'un encombrement de 30 à 40cm.

Spécifications Produit :

- Capacité de traitement: pour la maison unifamiliale.
- Fixation sur le tuyau au moyen de deux colliers de serrage.
- Encombrement sur la canalisation env. 30 à 40 cm.
- Alimentation: 220 V/50 Hz –0,75 W/h, câble d'alimentation env. 1,8 m avec fiche Euro. (- de 2 EURO/l'an).
- Boîtier en ABS.
- Ajustage automatique "CNA" en fonction des paramètres de l'installation, à affichage LED.
- 1 interrupteur à membrane pour mise en automatique.
- 1 Led de contrôle: position automatique.
- 3 Leds de contrôle indiquant l'absorption momentanée du signal.
- Câbles d'induction standards 2 x 2,5 m enfichables.
- Dimensions hors tout: H X L X P 160x100x55(45) mm
- Poids: 600 gr.

Pour plus d'informations concernant ce produit et son montage, veuillez consulter nos fiches techniques téléchargeables ci-dessous