

Climatiseur et Pompe à chaleur - Mundoclima H7 R32 - Modèle au choix

1 012,64 € TTC

Reference: CLI H7R32BTU9000

Climatiseur pompe à chaleur fixe avec unité extérieure de la marque Mundoclima modèle H7 disponibles en différentes déclinaisons, facile à installer

Garantie: 2 ans



Description:

Avec une pompe à chaleur/climatisation, vous pouvez aussi bien réchauffer une habitation, que la rafraichir.

Concrètement, les pompes à chaleur/climatisation sont des pompes à chaleur air-air qui, au lieu de puiser la chaleur dans l'air et l'injecter à l'intérieur, puisent une quantité limitée de chaleur dans l'air intérieur et l'envoient vers l'extérieur.

Les pompes à chaleur/climatisation étant plus efficaces et économiques que les climatiseurs traditionnels, ces derniers sont aujourd'hui de moins en moins utilisés.

Simple à monter.

Veuillez à sélectionner le tuyau frigorifique adéquat ci-dessous (Consulter le diamètre requis pour le climatiseur dans sa description)

Cuivre frigorifique pour liaison Unité extérieure et intérieure - Modèle, diamètre et longueur au choix

Veillez à sélectionner les raccords laiton adéquats ci-dessous (Consulter le diamètre requis cuivre frigorifique dans sa description)

Raccord mécanique laiton - Diamètre au choix

Spécifications Produit

Mundoclimate H7 - 9.000 BTU - Pompe à chaleur - Climatiseur

Puissance frigorifique min - max kW 1,20 - 3,42

Puissance calorifique min - max kW 0,82 - 3,86

Puissance c -7°C (ext) - 21°C (int) kW 2,4

Puissance absorbé kW 0,78

SEER (refroidissement saisonnier) kW/kW 6,8

SCOP (chauffage saisonnier) kW/kW 4,0

Classe énergétique froid / chaud / A++/A+

Intensité A 9,5

Niveau sonore int min-max dB(A) 22/41

Niveau sonore ext dB(A) 55

Débit d'air (maximum) m³/h 486

Dimensions int (H x L x P) mm 302x717x193

Dimensions ext (H x L x P) mm 555x770x300

Poids unité intérieure kg 7,5

Poids unité extérieure kg 26,4

Tuyaux frigorifiques inch 1/4 - 3/8

Commande à distance / IR

Réfrigérant R32

Temp. limite C° -15

Pré-charge m 5

Charge additionnelle g/m 12

Longueur max m 25

Hauteur max m 10

Mundoclimate H7 - 12.000 BTU - Pompe à chaleur - Climatiseur

Puissance frigorifique min - max kW 1,4 - 4,57

Puissance calorifique min - max kW 0,87 - 5,12

Puissance c -7°C (ext) - 21°C (int) kW 2,5

Puissance absorbé kW 1,25

SEER (refroidissement saisonnier) kW/kW 6,5

SCOP (chauffage saisonnier) kW/kW 4,0

Classe énergétique froid / chaud / A++/A+

Intensité A 10,0

Niveau sonore int min-max dB(A) 23/41

Niveau sonore ext dB(A) 56

Débit d'air (maximum) m³/h 550

Dimensions int (H x L x P) mm 302x805x193

Dimensions ext (H x L x P) mm 555x800x333

Poids unité intérieure kg 8,2

Poids unité extérieure kg 26,5

Tuyaux frigorifiques inch 1/4 - 3/8

Commande à distance / IR

Réfrigérant R32

Temp. limite C° -15

Pré-charge m 5

Charge additionnelle g/m 12

Longueur max m 25

Hauteur max m 10

Mundoclimate H7 - 18.000 BTU - Pompe à chaleur - Climatiseur

Puissance frigorifique min - max kW 1,96 - 6,21

Puissance calorifique min - max kW 1,28 - 6,97

Puissance c -7°C (ext) - 21°C (int) kW 4,2

Puissance absorbé kW 1,5

SEER (refroidissement saisonnier) kW/kW 7,1

SCOP (chauffage saisonnier) kW/kW 4,0

Classe énergétique froid / chaud / A++/A+

Intensité A 11,5

Niveau sonore int min-max dB(A) 24/45

Niveau sonore ext dB(A) 57

Débit d'air (maximum) m³/h 810

Dimensions int (H x L x P) mm 325x964x222

Dimensions ext (H x L x P) mm 555x800x333

Poids unité intérieure kg 10,8

Poids unité extérieure kg 37

Tuyaux frigorifiques inch 1/4 - 1/2

Commande à distance / IR

Réfrigérant R32

Temp. limite C° -15

Pré-charge m 5

Charge additionnelle g/m 12

Longueur max m 30

Hauteur max m 20

Mundoclimate H7 - 24.000 BTU - Pompe à chaleur - Climatiseur

Puissance frigorifique min - max kW 3,04 - 8,44

Puissance calorifique min - max kW 2,08 - 9,43

Puissance c -7°C (ext) - 21°C (int) kW 5,6

Puissance absorbé kW 2,3

SEER (refroidissement saisonnier) kW/kW 6,9

SCOP (chauffage saisonnier) kW/kW 4,0

Classe énergétique froid / chaud / A++/A+

Intensité A 17

Niveau sonore int min-max dB(A) 27/46

Niveau sonore ext dB(A) 59

Débit d'air (maximum) m³/h 1050

Dimensions int (H x L x P) mm 342x1106x232

Dimensions ext (H x L x P) mm 702x845x363

Poids unité intérieure kg 14,3

Poids unité extérieure kg 48

Tuyaux frigorifiques inch 3/8 - 5/8

Commande à distance / IR

Réfrigérant R32

Temp. limite C° -15

Pré-charge m 5

Charge additionnelle g/m 24

Longueur max m 50

Hauteur max m 25