

Climatiseur et Pompe à chaleur - Mundoclima H9 R32 - Modèle au choix



1 499,86 € TTC

Reference: CLI H9R32BTU9000

Climatiseur pompe à chaleur fixe avec unité extérieure de la marque Mundoclima modèle H9 disponibles en différentes déclinaisons, facile à installer

Garantie: 2 ans



Description:

Avec une pompe à chaleur/climatisation, vous pouvez aussi bien réchauffer une habitation, que la rafraichir.

Concrètement, les pompes à chaleur/climatisation sont des pompes à chaleur air-air qui, au lieu de puiser la chaleur dans l'air et l'injecter à l'intérieur, puisent une quantité limitée de chaleur dans l'air intérieur et l'envoient vers l'extérieur.

Les pompes à chaleur/climatisation étant plus efficaces et économiques que les climatiseurs traditionnels, ces derniers sont aujourd'hui de moins en moins utilisés.

Simple à monter.

Spécifications Produit

Mundoclima H9 - 9.000 BTU - Pompe à chaleur - Climatiseur

Puissance frigorifique min - max kW 0,50 - 2,9

Puissance calorifique min - max kW 0,5 - 3,1

Puissance c -7°C (ext) - 21°C (int) kW 2,2

Puissance absorbé kW 0,8

SEER (refroidissement saisonnier) kW/kW 6,15

SCOP (chauffage saisonnier) kW/kW 4,1

Classe énergétique froid / chaud / A++/A+

Intensité A 8

Niveau sonore int min-max dB(A) 27/37

Niveau sonore ext dB(A) 52

Débit d'air (maximum) m³/h 600

Dimensions int (H x L x P) mm 285x750x200

Dimensions ext (H x L x P) mm 546x723x260

Poids unité intérieure kg 7,5

Poids unité extérieure kg 25

Tuyaux frigorifiques inch 1/4 - 3/8

Commande à distance / IR

Réfrigérant R32

Plage température froid C° -10 à 43°C

Plage température chaud -7 à 24°C

Pré-charge m 5

Charge additionnelle g/m 16

Longueur max m 20

Hauteur max m 10

Mundoclimate H9 - 12.000 BTU - Pompe à chaleur - Climatiseur

Puissance frigorifique min - max kW 0,80 - 3,5

Puissance calorifique min - max kW 1,0 - 3,6

Puissance c -7°C (ext) - 21°C (int) kW 2,4

Puissance absorbé kW 1,09

SEER (refroidissement saisonnier) kW/kW 6,10

SCOP (chauffage saisonnier) kW/kW 4,07

Classe énergétique froid / chaud / A++/A+

Intensité A 9,5

Niveau sonore int min-max dB(A) 27/37

Niveau sonore ext dB(A) 52

Débit d'air (maximum) m³/h 600

Dimensions int (H x L x P) mm 285x750x200

Dimensions ext (H x L x P) mm 546x723x260

Poids unité intérieure kg 8

Poids unité extérieure kg 25

Tuyaux frigorifiques inch 1/4 - 3/8

Commande à distance / IR

Réfrigérant R32

Plage température froid C° -10 à 43°C

Plage température chaud -7 à 24°C

Pré-charge m 5

Charge additionnelle g/m 16

Longueur max m 20

Hauteur max m 10