Chaudière gaz Ferroli - Bluehelix Tech RRT 28C - 4.9 à 26 kW



1 901,79 € TTC

Reference: MH 0T3B2BOA

Chaudière murale gaz ferroli, simple d'installation et d'utilisation

Garantie: 2 ans



Description:

CHAUDIÈRES MURALES À CONDENSATION AVEC CHAMBRE DE COMBUSTION FERROLI THERMOBALANCE™

La chaudière BLUEHELIX TECH RRT a été conçue et fabriquée conformément aux directives ErP pour la conception éco-compatible et l'étiquetage, elle occupe les premières places de sa catégorie.

Chaudière murale gaz à hautes performances énergétiques, mixte micro-accumulation.

Dotée d'un échangeur de chaleur en acier inoxydable monotube très haute efficacité, exclusivité du groupe Ferroli.

Un brûleur développé par FERROLI possédant une haute qualité de combustion.

Un système de gestion électronique de pointe avec notamment :

Une optimisation permanente de la qualité de combustion.

Une auto-adaptativité au gaz distribué.

Une capacité de modulation au-dessus de la moyenne des principaux produits du marché.

Fonction SUN EASY intégrée : Adaptation directe à un chauffe-eau solaire optimisé.

Le Bluehelix Tech RRT est un produit compact pouvant s'adapter à de nombreuses configurations d'installation.

Chaudière gaz à hautes performances énergétiques mixte micro-accumulation, esthétique et ultra-compacte.

Echangeur en inox.

Production d'E.C.S. par échangeur de plaques.

Gas adaptative system et groupe thermobalance breveté à refroidissement actif.

Brûleur modulant à large surface et à pré-mélange total.

Très haut rendement : 109.8 % sur PCI et s = 94 %.

Très faible niveau d'émission NOx : classe 6 selon EN 15502.

Puissances utiles : mini 5 – maxi 20 kW

Débit spécifique ECS à ?t 30K : 13.4 litres/min.

Confort sanitaire : ? ? ? (selon EN 13203.1).

Possibilité de combinaison en CESI optimisé.

Possibilité de pilotage par sonde ou thermostat d'ambiance (option).

Equipements:

Circulateur modulant basse consommation classe A.

Régulation climatique intégrée (option: sonde extérieure).

Fonction SUN Easy : pour une association à un CESI neuf ou existant.

Soupape de sécurité chauffage 3 bar.

Sécurité manque d'eau.

Vase d'expansion chauffage 8 litres.

Purgeur automatique.

Disconnecteur.

Tableau de commande digital simple et complet.

Aide au diagnostic intégrée.

Rail de suspension chaudière

Clapet anti-retour de fumée intégré

Siphon pour condensat

Robinet de remplissage

Cliquez ici pour consulter le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien