

Barre relevable salle de bain - Option béquille et choix longueur

364,49 € TTC

Reference: SAN 048660



Barre de maintien blanche pour douche PMR et Seniors, béquille en option et taille au choix

Garantie: 10 ans



Description:

Une barre de maintien solide et fiable pour aménager votre douche et ainsi fournir un excellent appui dans celle-ci.

Cette dernière est disponible avec ou sans béquille de de soutien, dont la taille est réglable facilement, en plus de posséder d'un positionnement et blocage automatique.

Il existe 2 modèles pourvus de longueurs différentes répertoriés sur le schéma en photo.

Simple d'installation, cette barre permet descente assistée et est amovible facilement grâce au kit platine.

Fixations invisibles.

Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.

Support mural, articulation et cache en résine de synthèse blanc.

Amovible grâce au kit platine.

Visserie fournie.

Le design de ce produit est coordonné aux produits Confort Arsis.

Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Spécifications Produit

Hauteur de pose conseillée pour la barre supérieure : 80 cm du sol dans les toilettes et la douche, ou à la hauteur du lavabo.

Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions.

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.

Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm).

Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.

Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Les + du produit :

- + Descente assistée.
- + Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.
- + Facilite les transferts et le relevage.

Voici les poids maximums :

- Les modèles avec béquille : 150 Kg
- Le modèle simple sans béquille le plus court (A : écartement du mur 600mm / B : Longueur Replié 629mm) soutient 150 Kg
- Le modèle simple sans béquille le plus long (A : écartement du mur 770mm / B : Longueur Replié 800mm) soutient 120 Kg