

VAILLANT Ecotec Plus VC 306 30000Watt



3 263,41 € TTC

Reference: LB10247695

Chaudière Murale Gaz de Condensation Vaillant Ecotec Plus VC 306 30000 WATT cc Label CC A

SANS Kit de raccordement



Description:

Caractéristiques du produit Puissance nominale 80-60 °C: 30 (kW) Classe d'efficience énergétique: A Pour gaz naturel: Oui Largeur: 440 (mm) Hauteur: 720 (mm) Profondeur: 372 (mm) Diamètre nominal du canal d'évacuation des gaz de fumée: 60 (mm) A condensation: Oui Pour propane: Oui Matériaux échangeur de chaleur: Acier inoxydable (inox) Diamètre nominal du canal admission d'air: 100 (mm) Pour butane: Non Exécution fermée: Oui Régulateur en fonction des conditions atmosphériques intégré: Non Vase d'expansion intégré: Non Version ouverte et fermée: Oui Puissance nominale 50-30 °C: 32.5 (kW) Valeur supérieure de charge nominale: 38.52 (kW) Valeur inférieure de charge nominale: 34.7 (kW) Raccordement alimentation: Filetage extérieur Pour méthane: Non Kit de transformation nécessaire: Oui Réglage du brûleur haut/bas: Non Réglage modulant du brûleur: Oui Signal de régulation On/Off: Oui Signal de régulation haut/bas: Non Signal de régulation 0-10V: Non Signal de régulation Therm. Ouvert: Non Veilleuse: Non Second raccordement de retour: Non Température d'alimentation maximale (température de service): 80 (°C) Température de retour minimale: 1 (°C) Modèle: Condensation Pression de service minimale: 0.3 (bar) Pression préliminaire maximale du gaz: 30 (mbar) Pression préliminaire minimale du gaz: 20 (mbar) Vanne de remplissage/débit intégrée: Non Commutation de pompe intégrée: Oui Manomètre incorporé: Oui Valve de surpression intégrée: Non Diamètre interne nominal admission: 3/4" (20) Diamètre externe tuyau alimentation: 22 (mm) Raccordement du retour: Filetage extérieur Diamètre interne nominal retour: 3/4" (20) Raccordement du combustible: Filetage extérieur Diamètre interne nominal combustible: 1/2" (15) Connexion raccordement d'air: Manchette Raccordement de l'évacuation des gaz de fumée: Manchette Raccordement condensation: Flexible Taille de filetage condensation: 3/4" (20) Diamètre externe tuyau condensation: 25 (mm): 94 (%): 30.1 (kW): 88.5 (%): 0.03 (kW): 0.06 (kW): 0.06 (kW)

